



- ✓ Einstufiges Kälteaggregat
- ✓ Elektronischer Regler
- ✓ Digitale Temperaturanzeige

Ausführung

- Steckerfertig
- Lagertruhe
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Hinten angeschlagener Deckel
- Innendeckel aus EPS
- Innengehäuse aus pulverlackiertem Stahlblech
- 100 mm starke Isolierung
- Elektronischer Regler mit akustischem und optischem Alarm
- Alarmtemperatur Ober- und Untergrenzen separat einstellbar
- Potentialfreier Anschluss für externe Warnanlage
- Temperaturregelbereich -20 °C bis -70 °C
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloss
- Stabile Rollen, teils mit Bremse
- Tauwasserabfluss



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	725
Tiefe ohne Griff u. Scharnier	mm	655
Tiefe mit Griff und Scharnier	mm	740
Höhe inkl. Rollen (D = 50 mm)	mm	920
Höhe bei geöffnetem Deckel	mm	1610
Höhe ohne Rollen	mm	850
Innenmaße		
Breite	mm	320 / 520
Tiefe	mm	450
Höhe	mm	400 / 650
Bruttoinhalt	l	130
Nettoinhalt	l	130
Bruttogewicht	kg	63
Nettogewicht	kg	56
Isolierstärke	mm	100
Temperaturbereich	°C	-20 / -70
Umgebungstemperatur	°C	bis +25
Energieverbrauch	kWh/24h	4,3
Leistungsaufnahme	W	375
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Sicherung	A	10
Kältemittel		R600a/R1150
Klimaklasse		3



Sonstiges

- Lagertruhe für Covid-19 Impfstoffe

Energieverbrauchsangabe in kWh/24h auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Klimaklasse 3: Dieses Kühlgerät ist nicht gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 25 °C.

Klimaklasse 4: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 30 °C.

Klimaklasse 5: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C.

SN: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C.

N: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C.

ST: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C.

T: Dieses Kühlgerät ist gedacht für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43°C.

Haushaltskühlgerätekategorien: 1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel.

2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank. 3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach. 4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach. 5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach.

6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach. 7=Kühl-Gefriergerät. 8=Gefrierschrank. 9=Gefriertruhe.

10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungskosten der von uns in Verkehr gebrachten Geräte sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und führt die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Kühlgeräte kostenpflichtig durch.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)